

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch  
Handelsname : Unicol Lijmkit transparant  
Produktcode : 1330

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

#### 1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Industrielle Verwendung, Gewerbliche Nutzung  
Spezifikation für den industriellen/professionellen Gebrauch : Weit verbreitete Verwendung  
Industriell  
Nur für den gewerblichen Gebrauch  
Funktions- oder Verwendungskategorie : Klebstoffe, Bindemittel

#### 1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Frencken BV  
Houtstraat 25  
6001SJ Weert - Netherlands  
T +31 495 583500 - F +31 495 542735  
[info@frencken1901.nl](mailto:info@frencken1901.nl) - [www.frencken1901.nl](http://www.frencken1901.nl)

### 1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : Nationaal vergiftigingen informatie centrum (NVIC) +31 (0) 30 274 8888

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Chronisch gewässergefährdend, Kategorie H412  
3

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

#### Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 2.2. Kennzeichnungselemente

#### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Signalwort (CLP) : -  
Gefahrenhinweise (CLP) : H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P501 - Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sondermüll, gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen.

### 2.3. Sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

### 3.2. Gemische

# Unicol Lijmkit transparent

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

| Name                                                                                                       | Produktidentifikator                                                      | Gew.-%     | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trimethoxyvinylsilaan                                                                                      | (CAS-Nr.) 2768-02-7<br>(EG-Nr.) 220-449-8<br>(REACH-Nr) 01-2119513215-52  | 1 - 10     | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332                                                                          |
| 3-(trimethoxysilyl)propylamine                                                                             | (CAS-Nr.) 13822-56-5<br>(EG-Nr.) 237-511-5                                | 1 - 3      | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                                  |
| bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) [[3,5 - bis(1,1 dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butylmaolnate | (CAS-Nr.) 63843-89-0<br>(EG-Nr.) 264-513-3<br>(REACH-Nr) 01-2119978231-37 | 0,1 - 1    | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                  |
| disoctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O")tin                                                                   | (CAS-Nr.) 483-270-6<br>(EG-Nr.) 54068-28-9<br>(REACH-Nr) 01-000002019-67  | 0,1 - 1    | Skin Sens. 1A, H317<br>STOT SE 2, H371<br>STOT RE 2, H373                                                                                |
| pyrithionzink                                                                                              | (CAS-Nr.) 13463-41-7<br>(EG-Nr.) 236-671-3<br>(REACH-Nr) 01-2119511196-46 | 0,01 - 0,1 | Acute Tox. 3 (Oral), H301<br>Acute Tox. 4 (Inhalation:gas), H332<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Ärztlichen Rat einholen.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen. Gegebenenfalls einen Arzt hinzuziehen.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser spülen oder abdschen (15 Minuten). Einen Augenarzt aufsuchen.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Einer bewussten Person nichts in den Mund einflößen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt/medizinischen Dienst konsultieren.

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- Symptome/Wirkungen : Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung zu erwarten.

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Informationen verfügbar

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

- Geeignete Löschmittel : Schaum. Trockenlöschpulver. Kohlendioxid. Wassersprühstrahl. Sand.
- Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

- Brandgefahr : Bei Erhitzung/Brand: Bildung Kohlenmonoxid - Kohlendioxid.

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

- Löschanweisungen : Zur Kühlung exponierter Behälter einen Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. Beim Bekämpfen von Chemikalienbränden Vorsicht walten lassen. Eindringen von Löschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern).
- Schutz bei der Brandbekämpfung : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz betreten.

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

- Allgemeine Maßnahmen : Kein offenes Feuer - Nicht rauchen.

##### 6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal

- Notfallmaßnahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren.

##### 6.1.2. Einsatzkräfte

- Schutzausrüstung : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten.
- Notfallmaßnahmen : Umgebung belüften.

#### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls die Flüssigkeit in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

# Unicol Lijmkit transparant

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Verschüttete Mengen so bald wie möglich mit inerten Feststoffen wie Tonerde oder Kieselgur aufsaugen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Von Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten fernhalten. Nicht rauchen.

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Prozessbereich mit guter Be- und Entlüftung ausstatten um die Bildung von Dämpfen zu vermeiden.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen : Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren, entfernt von: Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Unverträgliche Produkte : Starke Basen. Starke Säuren.

Unverträgliche Materialien : Zündquellen. Direkte Sonnenbestrahlung.

Maximale Lagerdauer : 365 Tage

Höchstmenge : N.B.

Lagertemperatur : Kamertemperatur.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Informationen beim Hersteller erfragen.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Persönliche Schutzausrüstung:

Handschuhe. Dichtschließende Schutzbrille.

#### Handschutz:

Handschuhe

#### Augenschutz:

Dichtschließende Schutzbrille

#### Atemschutz:

Geeignete Maske tragen

#### Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e):



#### Sonstige Angaben:

Während der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : Flüssigkeit

Aussehen : Paste.

Farbe : Variabel.

Geruch : Charakteristisch.

Geruchsschwelle : N.B.  
N.B.

pH-Wert : N.B.

# Unicol Lijmkit transparant

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

|                                                     |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pH Lösung                                           | : N.B.                                                                                                    |
| Verdunstungsgrad (Butylacetat=1)                    | : N.B.                                                                                                    |
| Verdunstungsgrad (Ether=1)                          | : N.B.                                                                                                    |
| Schmelzpunkt                                        | : N.B.                                                                                                    |
| Gefrierpunkt                                        | : N.B.                                                                                                    |
| Siedepunkt                                          | : N.B.                                                                                                    |
| Flammpunkt                                          | : > 200 °C N.B.                                                                                           |
| Kritische Temperatur                                | : N.B.                                                                                                    |
| Selbstentzündungstemperatur                         | : N.B.                                                                                                    |
| Zersetzungstemperatur                               | : N.B.                                                                                                    |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig)                    | : N.B.<br>Nicht brennbar.                                                                                 |
| Dampfdruck                                          | : N.B.                                                                                                    |
| Dampfdruck bei 50 °C                                | : N.B.                                                                                                    |
| Kritischer Druck                                    | : N.B.                                                                                                    |
| Relative Dampfdichte bei 20 °C                      | : N.B.                                                                                                    |
| Relative Dichte                                     | : 1,045 N.B.                                                                                              |
| Relative Dichte des gesättigten Dampf/Luftgemisches | : N.B.                                                                                                    |
| Dichte                                              | : 1045 kg/m³ N.B.                                                                                         |
| Relative Gasdichte                                  | : N.B.                                                                                                    |
| Löslichkeit                                         | : Wasser: Niet oplosbaar.<br>Ethanol: N.B.<br>Ether: N.B.<br>Aceton: N.B.<br>Organisches Lösemittel: N.B. |
| Log Pow                                             | : N.B.                                                                                                    |
| Viskosität, kinematisch                             | : N.B.                                                                                                    |
| Viskosität, dynamisch                               | : N.B.                                                                                                    |
| Explosive Eigenschaften                             | : Keine Daten verfügbar                                                                                   |
| Brandfördernde Eigenschaften                        | : Keine Daten verfügbar                                                                                   |
| Explosionsgrenzen                                   | : N.B.<br>N.B.                                                                                            |

### 9.2. Sonstige Angaben

|            |                |
|------------|----------------|
| VOC-Gehalt | : 5,175 Gew.-% |
|------------|----------------|

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen. Nicht festgelegt.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Nicht festgelegt.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Direkte Sonnenbestrahlung. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Säuren. Starke Basen.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Rauch. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Akute Toxizität (Oral)      | : Nicht eingestuft |
| Akute Toxizität (Dermal)    | : Nicht eingestuft |
| Akute Toxizität (inhalativ) | : Nicht eingestuft |

#### Unicol Lijmkit transparant

|                 |            |
|-----------------|------------|
| LD50 oral Ratte | 7120 mg/kg |
|-----------------|------------|

# Unicol Lijmkit transparant

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

| Unicol Lijmkit transparant   |             |
|------------------------------|-------------|
| LD50 Dermal Ratte            | N.B.        |
| LD50 Dermal Kaninchen        | 3434        |
| LC50 Inhalation Ratte (mg/l) | 16 mg/l/4h  |
| LC50 Inhalation Ratte (ppm)  | 2714 ppm/4h |

|                                                                      |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                                        | : Nicht eingestuft<br>pH-Wert: N.B.                                           |
| Zusätzliche Hinweise                                                 | : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  |
| Schwere Augenschädigung/-reizung                                     | : Nicht eingestuft<br>pH-Wert: N.B.                                           |
| Zusätzliche Hinweise                                                 | : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut                                   | : Nicht eingestuft                                                            |
| Zusätzliche Hinweise                                                 | : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  |
| Keimzell-Mutagenität                                                 | : Nicht eingestuft                                                            |
| Zusätzliche Hinweise                                                 | : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  |
| Karzinogenität                                                       | : Nicht eingestuft                                                            |
| Zusätzliche Hinweise                                                 | : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  |
| Reproduktionstoxizität                                               | : Nicht eingestuft                                                            |
| Zusätzliche Hinweise                                                 | : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition            | : Nicht eingestuft                                                            |
| Zusätzliche Hinweise                                                 | : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition          | : Nicht eingestuft                                                            |
| Zusätzliche Hinweise                                                 | : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  |
| Aspirationsgefahr                                                    | : Nicht eingestuft                                                            |
| Zusätzliche Hinweise                                                 | : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  |
| Mögliche schädliche Wirkungen auf den Menschen und mögliche Symptome | : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ökologie - Wasser               | : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| Akute aquatische Toxizität      | : Nicht eingestuft                                           |
| Chronische aquatische Toxizität | : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

| Unicol Lijmkit transparant     |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| LC50 andere Wasserorganismen 1 | ≥ 100 (96) hour (Branchydanio Rerio) |
| EC50 Daphnia 1                 | 168,7 mg/l                           |

| Trimethoxyvinylsilaan (2768-02-7) |            |
|-----------------------------------|------------|
| LC50 andere Wasserorganismen 1    | 100 mg/l   |
| EC50 Daphnia 1                    | 168,7 mg/l |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

| Unicol Lijmkit transparant  |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit | Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben. |

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

| Unicol Lijmkit transparant |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Log Pow                    | N.B.              |
| Bioakkumulationspotenzial  | Nicht festgelegt. |

### 12.4. Mobilität im Boden

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfügbar

# Unicol Lijmkit transparent

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

### 12.6. Andere schädliche Wirkungen

Zusätzliche Hinweise : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Örtliche Vorschriften (Abfall) : Abfallschlüsselnummer. Kennzeichnung nach Entscheidung 2001/118/EG über gefährliche Abfälle. Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen.

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-Abfallentsorgung : Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle und Sondermüll gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Ökologie - Abfallstoffe : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

EAK-Code : 15 01 10\* - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

### 14.1. UN-Nummer

UN-Nr. (ADR) : Nicht anwendbar

UN-Nr. (IMDG) : Nicht anwendbar

UN-Nr. (IATA) : Nicht anwendbar

UN-Nr. (ADN) : Nicht anwendbar

UN-Nr. (RID) : Nicht anwendbar

### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : Nicht anwendbar

Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) : Nicht anwendbar

Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Nicht anwendbar

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : Nicht anwendbar

Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) : Nicht anwendbar

### 14.3. Transportgefahrenklassen

#### ADR

Transportgefahrenklassen (ADR) : Nicht anwendbar

#### IMDG

Transportgefahrenklassen (IMDG) : Nicht anwendbar

#### IATA

Transportgefahrenklassen (IATA) : Nicht anwendbar

#### ADN

Transportgefahrenklassen (ADN) : Nicht anwendbar

#### RID

Transportgefahrenklassen (RID) : Nicht anwendbar

### 14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe (IATA) : Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe (ADN) : Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe (RID) : Nicht anwendbar

### 14.5. Umweltgefahren

Umweltgefährlich : Nein

Meeresschadstoff : Nein

Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

# Unicol Lijmkit transparent

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

#### - Landtransport

Keine Daten verfügbar

#### - Seeschifftransport

Keine Daten verfügbar

#### - Lufttransport

Keine Daten verfügbar

#### - Binnenschifftransport

Keine Daten verfügbar

#### - Bahntransport

Keine Daten verfügbar

### 14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### 15.1.1. EU-Verordnungen

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

VOC-Gehalt : 5,175 Gew.-%

#### 15.1.2. Nationale Vorschriften

##### Deutschland

Verweis auf AwSV : Wassergefährdungsklasse (WGK) 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)

WGK Anmerkung : Einstufung nach Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) vom 27. Juli 2005

Störfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Störfall-Verordnung)

##### Niederlande

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

SZW-lijst van mutagene stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

##### Dänemark

Dänische nationale Vorschriften : Schwangere/stillende Frauen, die mit dem Stoff arbeiten, dürfen nicht in direkten Kontakt mit ihm geraten

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Sonstige Angaben : Keine.

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze:

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Oral)                 | Akute Toxizität (oral), Kategorie 3                   |
| Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) | Akute Toxizität (Inhalativ: Staub, Nebel) Kategorie 4 |

# Unicol Lijmkit transparent

## Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Inhalation:gas) | Akute Toxizität (inhalativ: Gas) Kategorie 4                          |
| Acute Tox. 4 (Oral)           | Akute Toxizität (oral), Kategorie 4                                   |
| Aquatic Acute 1               | Akut gewässergefährdend, Kategorie 1                                  |
| Aquatic Chronic 1             | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1                             |
| Eye Dam. 1                    | Schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 1                         |
| Flam. Liq. 3                  | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3                                |
| Skin Irrit. 2                 | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2                               |
| Skin Sens. 1A                 | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A                               |
| STOT RE 1                     | Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 1 |
| STOT RE 2                     | Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2 |
| STOT SE 2                     | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 2   |
| H226                          | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                     |
| H301                          | Giftig bei Verschlucken.                                              |
| H302                          | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                                |
| H315                          | Verursacht Hautreizungen.                                             |
| H317                          | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                          |
| H318                          | Verursacht schwere Augenschäden.                                      |
| H332                          | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                    |
| H371                          | Kann die Organe schädigen.                                            |
| H372                          | Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.        |
| H373                          | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.  |
| H400                          | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                     |
| H410                          | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.           |
| H412                          | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.            |

SDB EU (REACH Anhang II)

*Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden*