

ACMOS 82-2405

Externes Trennmittel für UP/EP-Harze

Eigenschaft:

Trennmittel in Sprayform
Das Trennmittel ist silikonfrei !
Geeignet für Polyester- und Epoxydharze, PMMA, Polyurethane
Für den Formenbau

Vorteile:

Ausgezeichnete Trennwirkung
Frei von FCKW-Treibgasen
Großer Anwendungsbereich
Problemlos zu verarbeiten

Verarbeitung:

Vor der Verwendung sollte die Dose gut geschüttelt werden.

Das Trennmittel muß aus einer Entfernung von 20 bis 30 cm dünn und gleichmäßig auf die Formenoberfläche aufgesprüht werden.

Wenn besonders gleichmäßige Oberflächen gewünscht werden, kann der Trennfilm mit einem weichen Lappen nachgewischt werden.

Lagerung:

Lagertemperatur: zwischen 10° C und 30° C
Lagerzeit: ca. 36 Monate (ungeöffnetes Originalgebinde)

Bitte vor Verwendung auf Materialverträglichkeit prüfen!

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem EU-Sicherheitsdatenblatt.

Unser technischer Dienst berät Sie gerne in allen Fragen der Auswahl und Anwendung von Fertigungsmitteln.
Kostenlose Proben stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bremen, 29.09.2015

Alle Angaben dieser Warenbeschreibung sollen Sie informieren. Sie entsprechen unserem besten Wissen, aber sie befreien nicht von einer eigenen Prüfung im Hinblick auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.