

CIREX SI 019

Reinigungs- und Lösemittel

Physikalische Eigenschaften

Cirex Si 019 ist gleichzeitig ein Reinigungsmittel und Entwaxer für den industriellen Gebrauch. Es wird meist für die Reinigung von Formen vor jeglichem Auftragen und zur Wachsentfernung bei abgeformten Bauteilen, bevor sie lackiert werden.

Cirex Si 019 hinterlässt keine Spuren auf der Trägeroberfläche, auf der es aufgetragen wurde.

Seine geringe Verdunstungsrate erlaubt die Auflösung von Wachs, Schmierfett und Polyester-, Epoxid- und PU-Harzen, so lange diese noch frisch sind.

Physikalische Eigenschaften

- | | |
|-------------------------|--|
| - Eigenschaft | Lösemittel |
| - Aussehen / Erscheinen | farblose Flüssigkeit |
| - Dichte bei 20°C | 0,8 |
| - Flammpunkt | 23°C |
| - Lagerzeit | 3 Jahre in verschlossenem Original-Gebinde |

Auftragsweise

- Tragen Sie das Mittel mithilfe eines gut getränkten Tuch auf der Form auf und entfernen Sie so den Schmutz
- Entsorgen Sie das schmutzige Tuch
- Für eine gute Säuberung der Form können Sie Schleifmittel wie bspw. Scotch Brite® nutzen, falls es benötigt wird. Für eine gute Reinigung kann es nötig sein, dass die genannten Schritte mit einem sauberen Tuch so lange wie nötig wiederholt werden müssen.
- Benutzen Sie das Reinigungsmittel in einer gut belüfteten Umgebung.

Packgrößen

5 Liter / 4 kg

20 Liter / 16 kg

Bitte beachten Sie:

die hier gegebenen Hinweise sind als Tipps zu verstehen, nicht als Verarbeitungsanweisung! Diese basieren auf den von uns oder unseren Kunden gemachten Erfahrungen und müssen von Anwendern selbst hinsichtlich passender Produktauswahl auf den eigenen Produktionsprozess hin getestet und als geeignet nachvollzogen werden.

Rechtliche Hinweise:

Gültig bei allen von uns oder / und durch SICOMIN EPOXY SYSTEMS zur Verfügung gestellten und auf bestem Wissen und Gewissen beruhenden Informationen (egal, ob mündlicher oder schriftlicher Natur), können wir für deren Richtigkeit keine Haftung übernehmen. Sie wurden nach bestem Wissen aufgrund aktueller Kenntnisse und Produkt-Erfahrungen gemacht, während derer die Materialien unter den von SICOMIN empfohlenen Bedingungen gelagert, gehandhabt oder verarbeitet wurden. Darum weisen wir unsere Kunden darauf hin, dass Sie sich vor endgültiger Anwendung als Verwender der

SICOMIN-Produkte und Systeme mittels ausreichender praktischer Tests hinsichtlich der geplanten Prozesse und Anwendungen unbedingt selbst von der Anwendbarkeit überzeugen müssen. Kundenseitig sind Lagerung, Gebrauch, die Anwendung und die Transformation der gelieferten Produkte außerhalb unseres Einflusses und tatsächlich innerhalb Ihrer (Kunden-) Verantwortlichkeit. SICOMIN behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte zu verändern. Jegliche technische Daten in diesem Technischen Datenblatt basieren auf Labortests. Aktuell gemessene Daten und Toleranzen können unter Einflüssen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, variieren. Sollten von unserer oder von Herstellerseite her dennoch berechnete Ansprüche erfüllt werden, so bezieht sich deren Erfüllung lediglich auf den Wert der gelieferten und von Ihnen verwendeten Produkte. Der Hersteller wiederum garantiert die ständige Qualitätskontrolle laut seinen allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Verarbeiter müssen immer das jeweils lokale aktuelle technische Datenblatt beachten, dessen Kopie bei Bedarf übermittelt wird.