

Cleaner E

VORTEILE

-
-

PRODUKT

Cleaner E ist ein Vorbereitungsmittel, das ideal für die Reinigung und Entfettung von Untergrundflächen zum anschließenden Verkleben oder Abdichten mit spezifischen Bostik-Produkten geeignet ist. Detailinformationen finden Sie im technischen Datenblatt zum jeweiligen Produkt.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Reinigung und Entfettung von Fügeflächen in Teakholzdecks (vor dem Auftragen von Prep P).
- Entfernung von unausgehärtetem Dicht- und Klebstoff auf Basis von silanmodifizierten Polymeren (SMP), Silikonen, Polysulfiden und Polyurethan von Untergründen und Werkzeugen.
- Entfettung und Reinigung von Glasuntergrund.

ANWENDUNG

Der Untergrund sollte mit einem sauberen, farblosen, mit Cleaner E angefeuchteten Lappen kräftig abgerieben werden. Bei stark verunreinigtem Untergrund ist dieser Vorgang nochmals zu wiederholen.

Hinweis: Es wird empfohlen, vorab an einem kleinen Teil eine Probereinigung vorzunehmen, um zu prüfen, ob der Untergrund durch Cleaner E beeinträchtigt wird.

Trocknungszeit: Vorbehandlung von Teakholzdecks: Prep P kann sofort aufgetragen werden. Für andere Anwendungen wird eine Trocknungszeit von 5 Minuten empfohlen.



LAGERFÄHIGKEIT

Cleaner E kann an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 12 Monate gelagert werden.

WEITERE INFORMATIONEN

Die folgenden Informationsschriften sind auf Anfrage erhältlich:

- Material sicherheitsdatenblatt (MSDS-Blatt)

Technische Daten	
Trockengehalt	0%
Dichte	0,9 g/ml
Flammpunkt	-4 °C
Farbe	transparent
Gebindegröße	500-ml-Dose

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244
244



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik GmbH

An der Bundesstraße Nr. 16
D - 33829
Borgholzhausen
www.bostik.de

Bostik SA

253, avenue du Président
Wilson, 93211 La Plaine
Saint-Denis Cedex France
www.bostik.com

Bostik Ltd.

Common road
ST16 3EH
Stafford
www.bostik.co.uk

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.