



ÜBERSICHT TRENNMITTEL – wann passt welches Material?

Formenreiniger

Cirex Si 019

Lösemittelhaltiger Formen-Reiniger, zwecks Einsatz vor dem Auftrag von Trennmittel auf neuen Formoberflächen oder zur gründlichen Reinigung von bereits genutzten Formoberflächen. Formen-Gelcoats werden davon gewöhnlich nicht beschädigt.

Lösemittelhaltige Trennmittel

Cirex Si060

Lösemittelhaltiges Trennmittel für Thermoplaste, Duroplaste und Acrylharze. Silikon- und wachs-frei, beständig bis ca. 180°C

ACMOSAN P 82-271

Pastöses Trennmittel, silikonfrei. Leicht polierbar und schnell abblüftend.

Acmosan 82-2405

Trennmittel in Sprayform, silikonfrei, geeignet für Polyester- und Epoxydharze, PMMA, Polyurethane, FCKW-frei



Wasserbasierende Trennmittel

Cirex W1

Dünnflüssiger, wasserbasierter, semipermanenter und hoch-effizienter Grundier- und Porenfüller für Form-Oberflächen; speziell geeignet als Basis für die wasserbasierten Trennmittel

Cirex Si 041 WB

Dünnflüssiges, semipermanentes und wasser-basierendes Trennmittel für den universellen Einsatz von Thermoplasten, Duroplaste (Epoxid- und Polyester-Harze) und Gummi. Silikon-frei, Einsatz bei Anwendungen bis 600°C mit diversen Harzsystemen

Cirex Si 039 WB

Dünnflüssiges, semipermanentes und wasser-basierendes Trennmittel für den universellen Einsatz von Thermoplasten, Duroplaste (Epoxid- und Polyester-Harze) und Gummi. Silikon-frei, nur sehr gering aufbauender auf der Formoberfläche verbleibender Film; auch für den Einsatz von Gelcoats geeignet: keine „Fischaugenbildung“.

Cirex FK 1000P

pastöses, externes Trennmittel auf halbfester Wachs-basis, kann auf Polyester- (GFK), Epoxidharz-Acrylharz und Polyurethan-Oberflächen angewandt werden

ACMOSAN P 82-4

Grundierung für filmbildende Trennmittel, verbessert die Benetzung von filmbildenden Trennmitteln.

! Keine eigene Trennwirkung !

ACMOSAN P 82-177

filmbildendes PVA Trennmittel, grün (auch in farblos erhältlich), der durch das Trennmittel auf Bauteil oder Form gebildete Film ist wasserlöslich.

Cirex Bouchpor W1

Hocheffiziente Porenversiegelung einsetzbar für die wasserbasierten Trennmittel Cirex 039 / 041, Verbessert und sichert die Abformung zahlreicher Abformvorgänge. Geeignet für auf Faserverstärkungen, Gelcoat, Stahl, Aluminium, Kunststoffen oder Lacken basierenden (Ur-) Form- oder Bauteiloberflächen.

Tel.: +49 / (0) 22 27 / 90 81 0

Fax: +49 / (0) 22 27 / 90 81 29

www.timeout.de
service@timeout.de